

Muster-Leistungsverzeichnis

Horizontalabdichtung in und unter aufgehenden Wänden

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt
 Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	Streifenfundamente und Abschlussfugen Wand/Sohle vor dem Weiterbetonieren bzw. vor dem Aufmauern mit Dichtungsschlämme abdichten. Fabrikat : epasit MineralDicht <i>plast</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 3 kg/m ² (bzw. Herstellerangabe)	m ²				
2	Hohlkehle am Wand-/Bodenanschluss wie folgt ausbilden : - Vorstreichen mit flexibler Dichtungsschlämme. - Hohlkehle aus wasserdichtem Zementputz mittels Flasche oder Kelle ausbilden. - Überstreichen mit flexibler Dichtungsschlämme. Fabrikat : epasit MineralDicht <i>flex</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 0,8 kg/lfm (bzw. Herstellerangabe) und Fabrikat : epasit MineralDicht <i>sperr</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 8 kg/lfm (bzw. Herstellerangabe)	lfm				
3	Deckenauflage mit Dichtungsschlämme abdichten. Fabrikat : epasit MineralDicht <i>plast</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 3 kg/m ² (bzw. Herstellerangabe)	m ²				
4	Betonumfassungswände außen mit mineralischer oder flexibler Dichtungsschlämme abdichten. Fabrikat : epasit MineralDicht <i>plast</i> (Richtqualität) oder epasit MineralDicht <i>flex</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 3 kg/m ³ (bzw. Herstellerangabe)	m ²				
5	Gemauerte Kellerumfassungswände außen mit einem Zementmörtel in einer Schichtdicke von mindestens 7 mm abdichten. Fabrikat : epasit MineralDicht <i>mörtel</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 14 kg/m ² (bzw. Herstellerangabe)	m ²				
6	Abgezogene Stahlbetonsohle mit Dichtungsschlämme abdichten. Ggf. Spritzbewurf für nachfolgenden Estrichauftrag anwerfen. Fabrikat : epasit MineralDicht <i>plast</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 3 kg/m ² (bzw. Herstellerangabe) ggf. Fabrikat : epasit MineralSanoPro hb (Richtqualität) Verbrauch : ca. 10 kg/m ² (bzw. Herstellerangabe)	m ² m ²				
			Übertrag			
	Endsumme					