

Muster-Leistungsverzeichnis

Außenabdichtung von Mauerwerk - Neubau

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt

Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	<p>Untergrund von trennenden Substanzen reinigen. Vollfugig hergestelltes Mauerwerk kann direkt abgedichtet werden. Mauerwerk mit Fugen muss mit Zementmörtel in mindestens 10 mm Schichtdicke verputzt werden.</p> <p>Fabrikat : epasit MineralDicht <i>mörtel</i> (Richtqualität) Verbrauch : nach Bedarf (bzw. Herstellerangabe)</p>	m ²				
2	<p>Hohlkehlenausbildung mit Mörtel Hohlkehle im Wand- /Sohleanschluss wie folgt ausbilden: - Vorstreichen mit flexibler Dichtungsschlämme. - Hohlkehle aus wasserdichtem Zementputz mittels Flasche oder Kelle ausbilden. - Überstreichen mit flexibler Dichtungsschlämme.</p> <p>Fabrikat : epasit MineralDicht <i>flex</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 0,8 kg/lfm (bzw. Herstellerangabe) Fabrikat : epasit MineralDicht <i>sperr</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 8 kg/lfm (bzw. Herstellerangabe)</p>	lfm				
3	<p>Hohlkehlenausbildung durch Fugenband (alternativ) Hohlkehle am Wand-/Sohleanschluss wie folgt ausbilden: - Vorstreichen mit flexibler Dichtungsschlämme - Einlegen eines flexiblen Fugenbandes mit seitlichem Gewebe - Überstreichen mit flexibler Dichtungsschlämme</p> <p>Fabrikat : epasit MineralDicht <i>flex</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 0,8 kg/lfm (bzw. Herstellerangabe) Fabrikat : epasit Flexibles Fugenband, 20 cm breit (Richtqu.) Verbrauch : 1 Rolle /10 lfm (bzw. Herstellerangabe)</p>	lfm				
4	<p>Bewegungsfugen, Anschlüsse etc. wie folgt überbrücken: - Vorstreichen mit flexibler Dichtungsschlämme - Einlegen eines flexiblen Fugenbandes mit seitlichem Gewebe - Überstreichen mit flexibler Dichtungsschlämme</p> <p>Fabrikat : epasit MineralDicht <i>flex</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 0,8 kg/lfm (bzw. Herstellerangabe) Fabrikat : epasit Flexibles Fugenband, 20 cm breit (Richtqu.) Verbrauch : 1 Rolle /10 lfm (bzw. Herstellerangabe)</p>	lfm				
			Übertrag			

Muster-Leistungsverzeichnis
 Außenabdichtung von Mauerwerk - Neubau (Fortsetzung)

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
5	Mauerwerk außen mit Dichtungsschlämme abdichten. Auftrag mittels Bürste, Schrubber, Traufel oder geeignetem Spritzgerät in mindestens 2 Lagen. Bei vorstehender Bodenplatte Abdichtung bis etwa 10 cm auf die Stirnfläche der Bodenplatte herunterführen. a) Mauerwerk ohne nachträglich auftretende Rissbildung, nichtdrückendes Wasser Fabrikat : epasit MineralDicht <i>plast</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 4 kg/m ² (bzw. Herstellerangabe) b) Mauerwerk ohne nachträglich auftretende Rissbildung, drückendes Wasser Fabrikat : epasit MineralDicht <i>plast</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 7 kg/m ² (bzw. Herstellerangabe) c) Mauerwerk mit zulässiger nachträglicher Rissbildung, nichtdrückendes Wasser Fabrikat : epasit MineralDicht <i>flex</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 3 kg <i>plast</i> + 1 l <i>dsf</i> pro m ² (bzw. Herstellerangabe) d) Mauerwerk mit zulässiger nachträglicher Rissbildung, drückendes Wasser Fabrikat : epasit MineralDicht <i>flex</i> (Richtqualität) Verbrauch : ca. 4 kg <i>plast</i> + 1,3 l <i>dsf</i> pro m ² (bzw. Herstellerang.)	m ² m ² m ² m ²				
6	Anbringen einer Schutzschicht gegen Beschädigungen gemäß DIN 18195	m ²				
7	Drainage gemäß DIN 4095	lfm				
8	Verfüllen des Arbeitsraumes gemäß DIN 4095	m ³				
			Übertrag			
	Endsumme					