

Muster-Leistungsverzeichnis
Rissinstandsetzung (Einzelrisse)
Starrer Rissverschluss

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt
 Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	Risse aufweiten Für Kerbrisse nach Abklingen der Verformungen und konstruktionsbedingte Risse, wenn Bauwerks- oder Untergrundverformungen abgeschlossen sind. Risse V-förmig aufweiten	lfm				
2	Grundierung Rissränder festigend grundieren. Fabrikat : Aufbrennsperre epasit ab (Richtqualität) Verbrauch : Nach Bedarf (bzw. Herstellerangabe)	lfm				
3	Rissverfüllung Risse mit Reparaturmörtel ausfüllen. Fabrikat : Unimörtel epasit u (Richtqualität) Verbrauch : Nach Bedarf (bzw. Herstellerangabe)	lfm				
4	Oberputz Mit Mörtel an die vorhandene Oberputzstruktur angleichen. Fabrikat : Edelputz epasit ep (Richtqualität) Verbrauch : Nach Bedarf, abhängig von Struktur und Korngröße (bzw. Herstellerangabe)	lfm				
			Übertrag			
	Endsumme					