

**Muster-Leistungsverzeichnis**  
**Rissinstandsetzung (flächige Nachbesserung, ebene Flächen)**  
**Rissüberbrückung durch Farbanstrich**

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt .....  
 Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigelegt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	<b>Reinigung</b> Für Flächen mit vorwiegend „ruhenden“ Rissen mit Rissbreiten unter 0,2 mm. Gerissene Flächen mit Wasser reinigen. Falls erforderlich, Reinigungsmittel verwenden. Trocknen lassen.	m <sup>2</sup> .....				
2	<b>Grundierung</b> Risse mit armierter Farbe überstreichen Fabrikat : Faserfarbe epasit ff (Richtqualität) Verbrauch : Nach Bedarf (bzw. Herstellerangabe)	lfm .....				
3	<b>Farbauftrag</b> Gesamte Fläche mit armierter Farbe zweimal satt überstreichen. Fabrikat : Faserfarbe epasit ff (Richtqualität) Verbrauch : 0,4 bis 0,5 l/m <sup>2</sup> (bzw. Herstellerangabe)	m <sup>2</sup> .....				
4	<b>Farbangleich</b> Gesamte Fläche mit zum System passender Farbe im gewünschten Farbton überstreichen. Farbton : ..... Fabrikat : Egalisationsfarbe epatherm egf (nicht Wasser abweisend) (Richtqualität) Verbrauch : 0,3 l/m <sup>2</sup> (bzw. Herstellerangabe) oder Fabrikat : Sanierputzfarbe epasit spf (Wasser abweisend) (Richtqualität) Verbrauch : 0,3 l/m <sup>2</sup> (bzw. Herstellerangabe)	m <sup>2</sup> ..... m <sup>2</sup> .....				
			<b>Übertrag</b>			
<b>Endsumme</b>						