

2.19 Muster-Leistungsverzeichnis

Ziegelmauerwerk sanieren

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt

Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1.0	Untergrund vorbereiten Reinigen des Mauerwerks durch Hochdruckreinigen	m ²
	ww. Reinigen des Mauerwerks durch Eisstrahlen.	m ²
1.1	Untergrund vorbereiten Schadhafte Fugen auskratzen	lfdm
1.2	Untergrund vorbereiten verwitterte und beschädigte Klinker mit Tiefgrund verfestigen Fabrikat : epasit Tiefgrund tg (Richtqualität) Verbrauch : ca. 0,1 bis ca. 0,25 ltr je nach Saugfähigkeit (bzw. Herstellerangabe)	m ²
2	Steine ergänzen fehlende Ziegelmasse durch auftragen von Ziegelrestaurierungsmörtel ersetzen, Untergrund vornässen, bei Schichtstärke über 10 mm mehrlagig arbeiten.Farbe:orange, rot, dunkelrot Fabrikat : epasit Ziegelrestaurierungsmörtel zrm(Richtqualität) Verbrauch : ca. 1,8kg/ pro ltr. Mörtel(bzw. Herstellerangabe)	m ²
2.1	Zulage für Ziegelfarbe Sonderfarbton Farbe nach Mustervorlage Fabrikat : epasit Ziegelrestaurierungsmörtel zrm(Richtqualität) Verbrauch : ca. 1,8kg/ pro ltr. Mörtel(bzw. Herstellerangabe)	m ²
3	Fugen verfüllen Schadhafte Fugen mit Fugensaniermörtel wieder verfüllen Fabrikat : epasit Fugensanierungsmörtel fsm (Richtqualität) Verbrauch : n.B. (bzw. Herstellerangabe)	lfdm
5	Fassade imprägnieren Ziegel und Fugen wasserabweisend imprägnieren. Fabrikat : epasit ip237 (Richtqualität) Verbrauch : n.B. (bzw. Herstellerangabe)	m ²
6	Anstrich Ziegel und Fugen im Außenbereich mit Siliconharzfarbe streichen Farbton :	m ²
7	Anstrich Ziegel und Fugen im Innenbereich mit Silikatfarbe streichen Farbton :	m ²
			Übertrag:			
Endsumme						