

## Kalkfarbe, Voranstrich *epasit* kf/v

### Anwendung:

Mit *epasit* kf/v werden Untergründe für den Anstrich mit Kalkfarbe (*epasit* kfi, *epasit* kfg) im Innen- und Außenbereich vorbehandelt.

### Eigenschaften:

*epasit* kf/v ist eine lösemittelfreie, farblose, wässrige Tiefengrundierung auf Silikatbasis.

Sicherheitshinweise: Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung, Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Entsorgung: Leere Behälter austrocknen lassen und der Verwertung zuführen. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel 55510 entsorgen.

### Verarbeitung:

*epasit* kf/v kann auf alle mineralischen Untergründe (Putze, Beton und Gips-Kartonplatten sowie bestehende Kalk-, Kalkzement- und Mineralfarben) aufgetragen werden. Leimfarbenanstriche oder Tapetenkleister müssen vorher restlos nass entfernt werden. Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und fettfrei sein. Frischer Putz muss mindestens 3 Wochen alt sein.

Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, bei zu erwartendem Frost sowie auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Wind oder Regen verarbeiten. Nicht zu streichende Flächen abdecken. Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

*epasit* kf/v 1 : 1 mit Wasser verdünnen und mit Bürste satt auftragen. Stark saugende Untergründe zweimal nass in nass behandeln. Verdünnte Grundierung am selben Tag verarbeiten. 24 Stunden trocknen lassen. Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.

Verbrauch: ca. 0,1 Liter/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Nicht der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig.

Lieferform: In Kunststoffkanistern zu 5 und 10 Litern.

### Ausgabe 02/19

*epasit*-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epasit* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.