

Putzgrund Quarz epasit pgq

Anwendung:

Putzgrund Quarz epasit pgq ist ein gebrauchsfertiger Grundanstrich für innen und außen. Er ist einsetzbar auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten als Putzgrund für mineralische Putze sowie für Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze.

Eigenschaften:

Putzgrund Quarz epasit pgq ist ein gebrauchsfertiges Produkt auf der Basis von lösemittelfreien Bindemitteln mit mineralischen Füllstoffen und Pigmenten. epasit pgq ist weiß eingefärbt.

Sicherheitshinweise: epasit pgq ist alkalisch, daher längeren Kontakt mit der Haut und Spritzer in die Augen vermeiden. Bei Augenkontakt Augen mehrere Minuten lang bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Schutzhandschuhe aus Gummi sowie Schutzbrille tragen.

epasit pgq ist kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoffverordnung und des Verkehrsrechts.

Entsorgung: Nicht in Gewässer, Abwasser und in den Boden gelangen lassen. Produkt muss unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen. Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie das Produkt selbst zu entsorgen.

Verarbeitung:

Untergrund von Verschmutzungen reinigen. Nicht auf feuchtem Untergrund verarbeiten. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, auf gefrorenem Untergrund oder bei zu erwartendem Frost verarbeiten.

epasit pgq ist gebrauchsfertig und muss vor Gebrauch aufgerührt werden. Mit Bürste, Walze oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Trockenzeit je nach Witterung ca. 3 Stunden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch: ca. 0,25 kg/m².

Lagerung: Vor Frost schützen. Nicht längere Zeit über + 35 °C lagern. Nicht in Gefäßen aus Kupfer, Kupferlegierungen und Aluminium lagern. In geschlossenen Originalgebinden ca. 1 Jahr lagerfähig.

Lieferform: Gebrauchsfertig. Lieferbar in Eimern zu 10 und 20 kg.

Ausgabe 02/19

epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen epasit Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.