

Sanierputzfarbe/Voranstrich *epasit* spf/v

Anwendung:

epasit spf/v dient als Voranstrich für die Sanierputzfarbe *epasit* spf bei leicht kreidenden Untergründen. Dies ist oft der Fall, wenn neben dem *epasit* MineralSanoPro Ipf-WTA auch vorhandener Altputz überstrichen werden soll. Neuer *epasit* MineralSanoPro Ipf-WTA muss nicht mit *epasit* spf/v vorbehandelt werden.

Eigenschaften:

epasit spf/v ist ein farbloser, lösemittelfreier Voranstrich. Er ist schnell trocknend, geruchsarm, alkalibeständig und besitzt eine sehr gute Eindringtiefe und ein gutes Verfestigungsvermögen.

Sicherheitshinweise: *epasit* spf/v ist kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut.

Entsorgung: Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben.

EU-VOC Grenzwert für dieses Produkt: Kategorie h (Wb): 30 g/l (2010)
VOC-Gehalt dieses Produktes: < 1 g/l VOC. Produkt-Code M-GF 01.

Verarbeitung:

epasit spf/v je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis maximal 1 : 1 mit Wasser verdünnen.

Nicht unter + 5 °C, auf gefrorenen Untergrund oder bei zu erwartendem Frost verarbeiten.
Mit Streichbürste oder Farbwalze auftragen.

Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

epasit spf/v ist nach 24 Stunden regenfest und kann überarbeitet werden (bei 20 °C und 65 % r.F.).

Verbrauch: ca. 0,15 bis 0,2 Liter/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Lagerung: *epasit* spf/v kühl, trocken und frostfrei lagern. Im Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform: 10-Liter-Gebinde

Ausgabe 02/19

epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epasit* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.