

Grundierung *epatherm* etg

Anwendung:

epatherm etg ist eine gebrauchsfertige Grundierung für die *epatherm*-Wohnklimaplatzen/Dämmplatten, um ein „Aufbrennen“ des Klebers bzw. des Spachtels zu verhindern.

Eigenschaften:

epatherm etg ist ein gelb eingefärbtes, lösemittelfreies Grundiermittel.

Sicherheitshinweise: *epatherm* etg ist alkalisch, daher längeren Kontakt mit der Haut und Spritzer in die Augen vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken Arzt aufsuchen. Nicht in Grund- oder Oberflächenwasser gelangen lassen.

epatherm etg ist kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoffverordnung und des Verkehrsrechts.

Entsorgung: Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Materialreste nach Abfallschlüssel 577 03 entsorgen.

Verarbeitung:

epatherm-Wohnklimaplatzen/Dämmplatten von Staub und losen Teilen reinigen.

epatherm etg unverdünnt mit Bürste, Walze oder geeignetem Spritzgerät allseitig (= überall dort, wo anschließend Kleber und/oder Innenspachtel aufgezogen werden soll sowie an den Stößen) auf die *epatherm*-Wohnklimaplatzen/Dämmplatten auftragen. Die Grundierung muss nur kurz antrocknen, danach kann gleich weitergearbeitet werden.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch: Bei allseitiger Grundierung ca. 0,7 l/m² bzw. 0,5 l pro Platte.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Im geschlossenen Gebinde ca. 1 Jahr lagerfähig.

Lieferform: Lieferbar in Kanistern zu 5 und 10 Litern.

Ausgabe 02/2019

epatherm-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epatherm* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.