



ff Faserfarbe

Gefüllter Voranstrich zum Überbrücken von feinen Rissen.



Zusammensetzung: epasit ff Faserfarbe besteht aus Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, spezielle mineralische Füllstoff-Kombination sowie Fasern.

Anwendungsgebiet: epasit ff Faserfarbe ist eine gebrauchsfertige, armierte Farbe zum Überbrücken von feinen Rissen auf Putzflächen im Innen- und Außenbereich. Sie kann als Voranstrich direkt auf Putz oder bereits gestrichene Flächen aufgetragen werden und ist nur in weiß lieferbar. Nach Trocknung kann epasit ff mit allen gängigen Mineral- oder Silikonharzfarben überstrichen werden.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, fest, frei von losen Teilen und tragfähig sein. Leicht kreidende und saugende Untergründe mit epasit tg Tiefgrund grundieren.

Verarbeitung: epasit ff wird mit der Streichbürste oder einer Farbwalze in zwei Schichten gleichmäßig aufgetragen. Den ersten Anstrich mit 5 - 10 % Wasser verdünnen. Den zweiten Anstrich unverdünnt oder mit maximal 5 % Wasser verdünnen. Damit ein Aufstellen der Fasern vermieden wird die Beschichtung im nassen Zustand mit einer feuchten, feinporigen Schaumstoffwalze mit leichtem Druck nachwalzen. epasit ff ist eine Grundbeschichtung und muss mit weiteren Anstrichen beschichtet werden.

Verbrauch:

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| 15 l Gebinde | ca 0,35 l/m ² * | ca. 43 m ² /Gebinde * |
| * pro Anstrichschicht | | |
| Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln. | | |

Technische Daten:

| Kriterium | Wert/Einheit |
|--|-------------------------------------|
| Dichte | ca. 1,6 g/cm ³ |
| Farbton | weiß |
| EU-Grenzwert (VOC) | Kat. (c): 40g/l (2010), < 1 g/l VOC |
| Trocknungszeit | ca. 24 Stunden |
| Angabe zum Transport | kein Gefahrgut im Sinne des ADR |
| Produkt-Code | M - DF 02 |
| Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich. | |

Lieferform:

| | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| In Eimern à 15 l | Artikel-Nr. 50100244 | 24 Eimer/Palette |
|-------------------------|----------------------|------------------|

Lagerung:

Trocken, kühl jedoch frostfrei, 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde.



ff Faserfarbe

Gefüllter Voranstrich zum Überbrücken von feinen Rissen.

- Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.
- Sicherheitsratschläge:** Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.
- Besonders zu beachten:** Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.
- Qualitätskontrolle:** Alle unsere Produkte werden im Labor ständig eigen- und extern fremdüberwacht. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.