



fx Fixal

Anmachflüssigkeit für ssm Sandsteinmörtel.

- Zusammensetzung:** epasit fx Fixal ist ein Gemisch auf Basis Butadien-Styrol-Copolymer.
- Anwendungsgebiet:** epasit fx Fixal muss als Flüssigkomponente zum Anmischen von epasit ssm Steinmörtel fein oder grob verwendet werden.
- Verarbeitung:** siehe techn. Merkblatt epasit ssm Sandsteinmörtel fein oder grob
- Lieferform:**
- | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Im Kanister à 5 Liter | Artikel-Nr. 50100550 | 80 Kanister/Palette |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
- Lagerung:** Trocken und frostfrei, 12 Monate. Gebinde nach jeder Entnahme sofort wieder luftdicht verschließen.
- Entsorgung:** Verpackungen restlos (tropffrei) entleeren und gemäß den jeweils geltenden örtlichen/nationalen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuführen. Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Flüssigmaterial ist Sonderabfall.
- Sicherheitsratschläge:** Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.
- Besonders zu beachten:** Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.
- Qualitätskontrolle:** Alle unsere Produkte werden im Labor ständig eigen- und extern fremdüberwacht. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.