



st Steinschlämme

Gebrauchsfertige Schlämme zum Überarbeiten von Naturstein.



Zusammensetzung: epasit st Steinschlämme besteht aus einem organischen Bindemittel, mineralischen Füllstoffen und Additiven.

Anwendungsgebiet: epasit st Steinschlämme ist eine gebrauchsfertige Schlämme und dient zum Ausbessern und Überschlämmen von Natursteinen. Es können Fensterbänke, Gesimse, Lisenen, Profile, Treppenstufen, Sockel, Fassaden, Figuren, Kreuzblöcke u.a. aus Sandstein, Kalkstein, Kalksandstein, Kunststein oder Beton ausgebessert und überschlämmt werden. epasit st zeigt eine sehr gute Haftung auf jedem mineralischen Untergrund.

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig sowie frei von Ausblühungen und filmbildenden Trennmitteln sein und ist für mind. 24 Stunden vor Beginn des Auftrages vor Feuchtigkeitseintrag zu schützen. Lose und defekte Stellen des Sandsteins entfernen.

Verarbeitung: Zur Beurteilung der Farbe und der Farbentwicklung empfehlen wir vor der ersten Anwendung das Anlegen einer Musterfläche.
epasit st vor Gebrauch gut aufrühren und unverdünnt verarbeiten. Je nach Lagerdauer kann sich im Gebinde eine verdickte Masse mit separierten Inhalt zeigen. In diesem Fall epasit st mit einem Rührwerk bis zur Streichviskosität intensiv aufrühren.
Der Auftrag erfolgt mit einem Flächenpinsel oder einer Langhaarbürste und wird vollflächig mit maximal drei Schichten bis zur gewünschten Deckung und Farbton durchgeführt. Folgeanstrich erst nach Verfestigung der vorherigen Schicht auftragen (nach ca. 60 Minuten). Bis zur Aushärtung vor Regen schützen.

Verbrauch:

Eimer 10 kg	ca. 0,4-0,5 kg/m ² *	ca. 20-25 m ² /Eimer *
* pro Anstrichschicht		
Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.		

Lieferform:

In Eimern à 10 kg		
st Steinschlämme 100	Artikel-Nr. 50100561	36 Eimer/Palette
st Steinschlämme 110	Artikel-Nr. 50100562	
st Steinschlämme 120	Artikel-Nr. 50100563	
st Steinschlämme 130	Artikel-Nr. 50100564	
st Steinschlämme 140	Artikel-Nr. 50100565	
st Steinschlämme 150	Artikel-Nr. 50100566	
st Steinschlämme Sonderfarbe	Artikel-Nr. 50100567	
st Steinschlämme Pfälzer Rot	Artikel-Nr. 50100568	



st Steinschlämme

Gebrauchsfertige Schlämme zum Überarbeiten von Naturstein.



Seite 2 von 2

- Lagerung:** Trocken und frostfrei, 12 Monate.
- Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.
- Sicherheitsratschläge:** Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.
- Besonders zu beachten:** Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C bzw. über +30°C, sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben.
- Qualitätskontrolle:** Alle unsere Produkte werden im Labor ständig eigen- und extern fremdüberwacht. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.